

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА SPC ПОДОВИ НАСТИЛКИ

SPC подовите настилки, произведени от Barlinek, са красиви, изключително устойчиви на надраскване и дълготрайни. Въпреки това, всички подови покрития изискват правилна поддръжка и защита, за да изглеждат и функционират по най-добрия възможен начин. Видът и честотата на движението, както и интензивността на използване на пода ще определят честотата на необходимата поддръжка и защита. Цветът на пода също ще има известно влияние върху това колко често трябва да извършваме поддръжка. По тази причина подовите с еднородни и светли цветове трябва да бъдат обект на специално внимание в рамките на превантивната поддръжка. Пренебрегването на постоянната поддръжка на пода изисква повече усилия и време за възстановяване на първоначалния му вид. Грижата за пода не само увеличава удоволствието от неговата употреба, но също така намалява разходите за неговата реновация.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ НА SPC ПАНЕЛИ

1. Бъдете внимателни при поставяне на мебели и оборудване върху пода. Тежки предмети винаги пренасяйте. Никога не бутайте или дърпайте мебели или други тежки предмети по SPC пода.
2. Проверете състоянието на всички колелца, ролки, крачета и основи на мебелите преди да ги поставите върху пода. Подменете износените колелца или ролки. Премахнете стърчащи гвоздеи, пирончета или подобни материали, които могат да надраскат пода. Премахнете ръждата. Острите контакти могат да причинят повреди на пода.
3. Осигурете всички крачета на мебелите с предпазни подложки.
4. На местата, където ще бъдат столове с ролки, използвайте защитни постелки.
5. Премахвайте редовно нанесения прах и пясък под защитните постелки.
6. Защитете пода, като използвате постелки извън и/или вътре във всички входове. Постелките ще събират внасяна мръсотия, пясък, камъчета и други твърди частици, както и ще абсорбират влагата. Поддържайте постелките чисти. Не използвайте постелки с латексов или гумен гръб върху SPC пода, тъй като някои съставки в тези материали могат трайно да оцветят или повредят панела. Постелките за SPC панели трябва да бъдат означени като „неоцветяващи“. Избягвайте внасянето на асфалт, масла от пътища, които могат да обезцветят SPC панелите.
7. Използването на пода с обувки на висок ток (т.нар. обувки „куки“) може да доведе до повреди в повърхността на панелите.
8. Избягвайте да излагате пода на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време. Директното излагане на слънчева светлина може да причини топлинно разширение на панелите, което може да доведе до издуване или друга повреда. Слънчевата светлина също може да причини обезцветяване на горния слой на SPC панелите. За да намалите интензивността на светлината върху SPC панелите, препоръчваме използване на щори, завеси или ролетки за защита на панелите от слънцето.

9. Защитете SPC пода от висока температура. Не инсталирайте SPC пода в близост до камини и източници на открит огън, както и в близост до много горещи предмети, които могат да загреят панела до висока температура.
10. Температурата на въздуха по време на употреба на пода трябва да бъде между +18°C и +29°C.
11. Влажността на основата, върху която е монтиран SPC подът, не трябва да надвишава:

2% - бетонна основа без подово отопление, измерена методом CM

1,5% - бетонна основа с подово отопление, измерена методом CM

0,5% - анхидритна основа без подово отопление, измерена методом CM

0,3% - анхидритна основа с подово отопление, измерена методом CM

12% - дървена основа, включително дървеснопроизходни плоскости

12. Максималните неравности могат да бъдат до 5 мм на дължина от 2 м и до 2 мм на дължина от 20см.
13. Максималната температура на повърхността на SPC панелите, монтирани на системи за подово отопление, не трябва да надвишава 27°C.
14. Преди монтаж на SPC пода върху подово отопление, вградено във вливка, инвеститорът трябва да извърши загряване на пода съгласно „Протокола за загряване на пода“. Попълненият и подписан „Протокол за загряване на пода“ е приложение към Гаранционната карта. Липсата на този протокол води до загуба на гаранцията за SPC панела, монтиран на системата за подово отопление. Ако е инсталирана термопомпа заедно с програмата за загряване на пода, трябва да се извърши загряване съгласно програмата.
15. При монтаж на SPC под без интегрирана подложка, трябва да се използва подложка със следните параметри:
 - CC - дълготрайни статични натоварвания ≥ 90 kPa
 - CS - краткотрайно натоварване ≥ 400 kPa
 - DL - динамично натоварване $\geq 4\,000\,000$ цикълаВажно е подложката да може да издържа различни типове натоварвания през целия период на употреба. Използването на подложка с по-малки параметри води до неправилен монтаж на пода и загуба на гаранцията. В офертата на фирма Barlinek се предлага специална подложка Extreme 1.5, която отговаря на посочените технически изисквания. При монтаж на SPC под с интегрирана подложка не се използва допълнителна подова подложка.

ТЕКУЩА И ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА, ЗАЩИТА НА ПОДА

1. За поддръжка на пода използвайте средства, предназначени за тази цел: Protector Концентрат, Protector Комплект. Информация за подхода и честотата на поддръжка на пода можете да намерите в таблица 1 по-долу, в техническата карта и на www.Barlinek.com.
2. Текущата поддръжка трябва да се ограничи до нормално прахосмучене или измитане на пода.
3. За почистване на прах използвайте сухи, меки четки и прахосмукачка с мека космена четка. Можете също така да използвате леко влажни кърпи. По време на почистването трябва да премахнете всякакви мокри следи от пода.
4. При използване на роботизирани прахосмукачки се уверете, че не се стига до изтриване и повреждане на горния слой на SPC панела и поддържайте колелата на машината чисти.
5. Незабавно почистете разляти течности.
6. Почиствайте SPC пода с влажен mop, използвайки подходящо средство за поддръжка на пода.
7. Всички замърсявания трябва да бъдат почистени незабавно, тъй като могат да предизвикат трайно обезцветяване на пода, например: мастило, йод, хранителни оцветители, мазнини, печива мазнини, кухненски масла, лак за нокти, вино, урина, кафе, мляко.

Таблица 1.

ГРИЖА ЗА ПОДА	
PROTEKTOR CONCENTRATE Препарат за текуща грижа за пода	СВОЙСТВА: концентриран почистващ препарат за подове с естествени добавки за грижа. Почиства основно, без да оставя следи. Освежава и предпазва пода от замърсяване. ПРИЛОЖЕНИЕ: за всички видове подове SPC и лакирани подове. Може да се използва за други лакирани повърхности, напр. мебели или плотове на закрито, както и за ламинирани подове. покриваща способност ок. 500m²/1 L
PROTEKTOR COMPLETE Препарат за периодично основно почистване на пода	СВОЙСТВА: Течен препарат за всички видове подове SPC и лакирани подове. ПРИЛОЖЕНИЕ: за всички видове подове SPC и лакирани подове вътре в помещенията. покриваща способност ок. 200m²/1 L

ПРЕПОРЪЧВАНА ЧЕСТОТА НА ГРИЖА ЗА ПОДА

Степен на интензивност на използване	Текущо почистване PROTEKTOR CONCENTRATE	Периодично почистване PROTEKTOR COMPLETE
Подове в помещения с ниска интензивност на използване, например: жилищни стаи, спални помещения	На всеки 5-7 дни	Според визуалната оценка минимум на всеки 6 - 12 месеца
Подове в помещения със средна интензивност на използване, например: стъпала, коридори, офиси	На всеки 3-5 дни	Според визуалната оценка минимум на всеки 3 - 6 месеца
Подове в помещения с интензивно използване, например: ресторанти, магазини, училища	На всеки 1-3 дни	Според визуалната оценка минимум 1-2 пъти на месец

ВАЖНО:

Подът трябва да се поддържа само с предназначени за него средства.

Използването на почистващи средства за подове от други производители, различни от Barlinek, може да доведе до появата на петна, обезцветявания на пода, както и значителни промени в хлъзгавостта и блясъка. При използване на продукти от други производители, Barlinek не носи отговорност за резултатите от тяхното приложение. Всички препоръки относно честотата на почистване и поддръжка на подовете са ориентировъчни и зависят от реалната експлоатация. По тази причина те не може да служат като основа за гаранционни претенции.

ВАЖНО:

Потребителят/инвеститорът е отговорен за информирането на почистващия персонал за описаните по-горе Условия за използване и поддръжка на SPC пода.