

SPC PADLÓ ELLÁTÁSI ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Barlinek által gyártott SPC padlók szépek, karcállóak és kimondottan tartósak. Ennek ellenére minden padlóburkolat megfelelő karbantartást és védelmet igényel, hogy a lehető legjobban nézzen ki és működjön is. A padló használatának típusa és gyakorisága határozza meg a szükséges karbantartási és védelmi gyakoriságot. A padló színe részben befolyásolja, hogy milyen gyakran kell karbantartani a padlót. Emiatt a homogén és világos színű padlókat különös figyelemmel kell ellátni a megelőző karbantartás során. A padló rendszeres karbantartásának elhanyagolása nagyobb munkát és időráfordítást igényel az eredeti megjelenés helyreállítása során. A padló gondozása nemcsak növeli a használatának örömét, hanem csökkenti a felújítási költségeket is.

SPC PANELEK KÁROSODÁSÁNAK MEGELŐZÉSE

1. Legyen óvatos a bútorok és berendezések padlóra helyezésekor. A nehéz tárgyakat mindig emelje, soha ne tolja vagy húzza őket az SPC padlón.
2. Ellenőrizze a bútorok összes kerekének, görgőjének, lábának és aljának állapotát, mielőtt azokat a padlóra helyezi. Cserélje ki a kopott kerekeket vagy görgőket. Távolítsa el a kiálló szögeket, szegeket vagy hasonló hegyes anyagokat, amelyek megkarcolhatják a padlót. Távolítsa el a rozsdát. Az éles felületek károsíthatják a padlót.
3. Minden bútor lábát védőpárnával lássa el.
4. Azokon a helyeken, ahol görgős székeket használnak, alkalmazzon védőszőnyeget.
5. Folyamatosan távolítsa el a védőszőnyegek alól a felvitt szennyeződések és homokot.
6. Védekezzen a külső és/vagy belső lábtörlők használatával az összes bejáratnál. A lábtörlők összegyűjtik a bejutott szennyeződések, homokot és más szilárd anyagokat, valamint felszívják a nedvességet. Tartsuk tisztán a lábtörlőket. Ne használjunk latex vagy gumis hátoldalú lábtörlőket az SPC padlón, mivel ezek anyagai maradandóan elszínezhetik vagy károsíthatják a panelt. Az SPC padlókon alkalmazott szőnyegeknek "nem színező" jelölésűnek kell lenniük. Kerülje az aszfalt és a feljárókról származó olajok felhordását, mivel ezek elszínezhetik az SPC panelt.
7. Az SPC padló használata magas sarkú cipőben ("tűsarkú") károkat okozhat a panelek felületén.
8. Kerülje, hogy a padlót hosszabb ideig közvetlen napsugárzás érje. Ez a fajta kitettség hőtágulást okozhat a panelekben, ami dudorodást vagy más károsodást eredményezhet. A napsugárzás a panelek felszíni rétegének elszíneződését is okozhatja. A napsugárzás csökkentése érdekében ajánlott redőnyök, függönyök vagy rolók használata.
9. Védje az SPC padlót a magas hőmérséklettől. Ne szerelje az SPC padlót kandallók vagy nyílt tűzforrások közelébe, valamint olyan tárgyak mellé, amelyek nagyon felforrósíthatják a panelt.
10. A padló használata során +18°C és +29°C közötti hőmérséklet legyen.
11. Az SPC padló alatt lévő aljzat nedvességtartalma ne haladja meg a következőket:
 - 2% - 2% beton aljzat padlófűtés nélküli környezetben CM módszerrel mérve
 - 1,5% beton aljzat padlófűtéssel CM módszerrel mérve
 - 0,5% anhidrit aljzat padlófűtés nélküli környezetben CM módszerrel mérve
 - 0,3% anhidrit aljzat padlófűtéssel CM módszerrel mérve
 - 12% fa aljzat, beleértve a faalapú paneleket is
12. A megengedett maximális egyenlőtlenség 5 mm lehet 2 méteren és 2 mm lehet 20 cm.
13. A padlófűtési rendszerrel ellátott SPC panelek felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 27°C-ot.

14. Az SPC padló padlófűtésre való telepítése előtt a szerelőnek ki kell fűtenie az aljzatot a "padlófűtési protokoll" szerint. A kitöltött és aláírt protokoll a Jótállási Kártya mellékletét képezi. Ennek hiánya az SPC panelre vonatkozó garancia elvesztését eredményezi a padlófűtési rendszerben. Ha van hőszivattyú, akkor a padlófűtési programnak megfelelően kell végezni a fűtési ciklust.
15. Az SPC padló integrált alátét nélküli telepítésekor az alábbi paraméterekkel rendelkező alátétet kell használni:
- CC - Hosszan tartó statikus terhelés ≥ 90 kPa
CS - Rövid távú terhelés ≥ 400 kPa
DL - Dinamikus terhelés $\geq 4\,000\,000$ ciklus
- Fontos, hogy a padlóalátét képes legyen megfelelni a különböző típusú terheléseknek a teljes használati idő alatt. Az alacsonyabb paraméterekkel rendelkező alátétek használata hibás padlótelepítést és a garancia elvesztését eredményezi. A Barlinek kínálatában megtalálható a követelményeknek megfelelő Extreme 1.5 padló alátét. Az integrált alátéttel felszerelt SPC padló telepítése során nem szükséges további padlóalátétet alkalmazni.

PADLÓ RENDSZERES ÉS IDŐSZAKOS KARBANTARTÁSA ÉS VÉDELME

- A padlók ápolásához használjon kifejezetten erre a célra szolgáló tisztítószeret: Protector Koncentrat, Protektor Komplet. Az ápolás módjáról és gyakoriságáról szóló információkat lásd az 1. táblázatban, a műszaki lapon, valamint a www.Barlinek.com weboldalon.
- A rendszeres karbantartás az alapos porszívózásra vagy a padló felsőprésére korlátozódjon.
- A por eltávolításához használjon száraz, puha keféket, puha sörtéjű kefével ellátott porszívót. Használhat enyhén nedves kendőket is. A takarítás során távolítsa el a padlón lévő összes nedves nyomot.
- Ha robotporszívókat használ, ügyeljen arra, hogy a gép ne dörzsölje és ne károsítsa az SPC panel felületi rétegét, és tartsa tisztán a gép kerekeit.
- Azonnal távolítsa el az esetlegesen kiömlött folyadékokat.
- Az SPC padlót törölje át nedves felmosóval, használva a megfelelő padlóápoló szert.
- Minden szennyeződést azonnal el kell távolítani, mivel ezek tartósan elszínezhetik a padlót, például: tinta, jód, élelmiszer-színezékek, zsír, sütőzsír, konyhai olajok, körömlakk, bor, vizelet, kávé, tej.

Táblázat 1.

PADLÓ ÁPOLÁSA	
PROTEKTOR KONCENTRAT Termék a mindennapi padlóápoláshoz	TULAJDONSÁGOK: koncentrált padlótisztító természetes ápoló adalékokkal. Alaposan tisztít anélkül, hogy csíkokat hagyna. Frissíti és védi a padlót a szennyeződésektől. HASZNÁLAT: minden típusú SPC és lakkozott padlóhoz ajánlott. Használható más lakkozott felületekhez is, például beltéri bútorokhoz vagy akár munkalapokhoz, valamint laminált padlókhöz is. • mennyiség kb. 500 m ² / 1 L
PROTEKTOR KOMPLET A padló időszakos és alapos tisztítására szolgáló padlóápoló	TULAJDONSÁGOK: folyékony padlóápoló minden típusú SPC és lakkozott padlóhoz. HASZNÁLAT: minden típusú SPC és lakkozott beltéri padlóhoz ajánlott. • mennyiség kb. 200 m ² / 1 L

A PADLÓÁPOLÁS JAVASOLT GYAKORISÁGA

A tisztítás gyakorisága	Mindennapos tisztítás PROTEKTOR KONCENTRAT	Időszakos tisztítás PROTEKTOR KOMPLET
Ápolás az általános forgalmú helyiségekben: szobák, hálósobák	5-7 naponta	Vizuális értékelés alapján 6-12 havonta ajánlott
Ápolás a közepes forgalmú helyiségekben: lépcsők, folyosók, irodai helyiségek	3-5 naponta	Vizuális értékelés alapján 3-6 havonta ajánlott
Ápolás a nagy forgalmú helyiségekben: étterem, üzletek, iskolák	1-3 naponta	Vizuális értékelés alapján 1-2 havonta ajánlott

FONTOS: A padlót kizárólag erre a célra szánt tisztítószerrel szabad ápolni.

Más gyártók tisztítószerének alkalmazása, mint a Barlinek, foltokat, elszíneződést okozhat a padlón, valamint nagyon megváltoztathatja a felület csúszósságát és fényét. Más gyártók termékeinek használatakor a Barlinek nem vállal felelősséget azok hatásaiért. Minden tisztítási és karbantartási gyakoriságra vonatkozó ajánlás tájékoztató jellegű, és a padló tényleges használatától függ. Ezért ezek nem képezhetik garanciális igények alapját.

FONTOS: A felhasználónak/szerelőnek kötelessége tájékoztatni a takarítószemélyzetet az SPC padló használati és karbantartási feltételeiről.