

## PODMIENKY POUŽÍVANIA A STAROSTLIVOSTI O PODLAHU SPC

Podlahy SPC vyrábané spoločnosťou Barlinek sú krásne, veľmi odolné proti poškrabaniu a trvanlivé. Napriek tomu všetky podlahové krytiny vyžadujú správnu starostlivosť a ochranu, aby vyzerali a fungovali čo najlepšie. Druh a frekvencia pohybu a intenzita používania podlahy určí frekvenciu potrebnej starostlivosti a ochrany. Farba podlahy bude mať určitý vplyv na to, ako často budeme musieť o svoju podlahu dbať. Z tohto dôvodu, k podlahám v jednoliatych a svetlých farbách by sa mala venovať osobitná pozornosť v rámci preventívnej údržby. Zanedbanie pravidelnej starostlivosti o podlahu si vyžaduje väčšie úsilie a čas na obnovenie jej pôvodného vzhľadu. Starostlivosť o podlahu nielen zvyšuje úroveň potešenia z jej používania, ale tiež znižuje náklady na jej renováciu.

## PREDCHÁDZANIE POŠKODENIU PANELOV SPC

1. Buďte opatrní pri umiestňovaní nábytku a zariadení na podlahu. Ťažké predmety vždy prenášajte. Nikdy neposúvajte ani neťahajte nábytok alebo iné ťažké predmety po podlahe SPC.
2. Skontrolujte stav všetkých koliesok, roliek, nožičiek a spodkov nábytku pred ich umiestnením na podlahu. Vymeňte opotrebované kolieska alebo rolky. Odstráňte vyčnievajúce špendlíky, klince alebo podobné materiály, ktoré môžu poškrabať podlahu. Odstráňte hrdzu. Ostro zakončené styčné povrchy môžu spôsobiť poškodenie podlahy.
3. Nožičky všetkého nábytku zabezpečte ochrannými podložkami.
4. V miestach, kde sa budú nachádzať stoličky s kolieskami, použite ochranné podložky.
5. Priebežne odstraňujte nanesenú špinu a piesok spod ochranných podložiek.
6. Chráňte podlahu pomocou rohoží vonku a/alebo vo vnútri všetkých vstupov. Rohože budú zachytávať roznášanú špinu, piesok, drobné kamienky a iné pevné častice, a budú absorbovať vlhkosť. Držte rohože čisté. Nepoužívajte rohože s latexovým alebo gumovým spodkom na podlahe SPC, pretože niektoré zlúčeniny obsiahnuté v týchto materiáloch môžu trvale zafarbiť alebo poškodiť panel. Rohože umiestňované na paneloch SPC by mali byť označené ako „nefarbiace“. Vyvarujte sa prinášaniu asfaltu, olejov z príjazdových ciest, pretože môžu zafarbiť panel SPC.
7. Používanie podlahy v topánkach na vysokom podpätku (tzv. lodičky) môže viesť k poškodeniu povrchu panelov.
8. Vyvarujte sa vystavenia podlahy priamemu slnečnému žiareniu po dlhšiu dobu. Tento druh expozície môže spôsobiť rozširovanie panelov kvôli teplu, čo môže viesť k vyvýšeniu alebo iným poškodeniam. Slnečné svetlo môže tiež spôsobiť odfarbenie vrchnej vrstvy panelov SPC. Na zníženie intenzity svetla na panely SPC odporúčame použitie žalúzií, závesov alebo roliet, aby sa zabezpečila ochrana panelov pred slnkom.
9. Chráňte podlahu SPC pred vysokou teplotou. Nemontujte podlahu SPC blízko krbov a zdrojov otvoreného ohňa a blízko všetkých veľmi horúcich predmetov, ktoré môžu zahriať panel na vysokú teplotu.
10. Teplota vzduchu počas používania podlahy by mala byť +18°C až +29°C.
11. Vlhkosť podkladu, na ktorom je podlahu SPC namontovaná, by nemala prekročiť:
  - 2% - betónový podklad bez podlahového kúrenia meraný CM metódou
  - 1,5% - betónový podklad s podlahovým kúrením meraný CM metódou
  - 0,5% - anhydritový podklad bez podlahového kúrenia meraný CM metódou

0,3% - anhydritový podklad s podlahovým kúrením meraný CM metódou

12% - vlhkosť dreveného podkladu vrátane drevotriekových dosiek

12. Maximálne nerovnosti môžu byť 5 mm na dĺžku 2 m a do 2 mm na dĺžku 20 cm.
13. Maximálna teplota na povrchu panelov SPC namontovaných na systémoch podlahového kúrenia nesmie prekročiť 27°C.
14. Pred montážou podlahy SPC na podlahové kúrenie zapustené v poteroch by mal investor vykonať vyhrievanie podlahy podľa „Protokolu vyhrievania podlahy“. Vyplnený a podpísaný „Protokol vyhrievania podlahy“ je prílohou k Záručnému listu. Chýbajúci tento protokol spôsobí stratu záruky na panel SPC namontovaný na systéme podlahového kúrenia. Ak je nainštalované tepelné čerpadlo spolu s programom vyhrievania podlahy, je potrebné vykonať cyklus vyhrievania podľa programu.
15. Pri montáži podlahy SPC bez integrovanej podložky je potrebné použiť podklad s parametrami ako sú uvedené nižšie:  
CC - dlhodobé statické zaťaženie  $\geq 90$  kPa  
CS - krátkodobé zaťaženie  $\geq 400$  kPa  
DL - dynamické zaťaženie  $\geq 4\,000\,000$  cyklov  
Je dôležité, aby podložka bola schopná zvládnuť rôzne typy zaťaženia počas celej doby užívania. Použitie podložky s nižšími parametrami spôsobí chybnú montáž podlahy a stratu záruky. V ponuke spoločnosti Barlinek je k dispozícii dedikovaná podložka Extreme 1.5, ktorá spĺňa uvedené technické požiadavky. Pri montáži podlahy SPC s integrovanou podložkou sa dodatočná podložka nepoužíva.

#### KAŽDODENNÁ A PRAVIDELNÁ STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA PODLAHY

1. Na starostlivosť o podlahu by sa mali používať prostriedky určené na tento účel: Protektor Koncentrát, Protektor Komplet. Informácie o metóde a frekvencii vykonávania starostlivosti o podlahu nájdete v tabuľke 1 uvedenej nižšie, v technickej karte a na [www.Barlinek.com](http://www.Barlinek.com).
2. Priebežná starostlivosť by sa mala obmedziť na bežné vysávanie alebo zametanie podlahy.
3. Na odstránenie prachu by sa mali používať suché, mäkké kefy, vysávač s kefou s mäkkými štetinami. Môžu sa tiež použiť mierne vlhké handry. Počas čistenia by sa mali odstrániť všetky mokré stopy z podlahy.
4. V prípade použitia robotických vysávačov sa uistite, že nedochádza k drhnutiu a poškodeniu vrchnej vrstvy panelu SPC a udržiavajte kolesá robota v čistote.
5. Okamžite odstráňte rozliate kvapaliny.
6. Podlahu SPC utierajte vlhkým mopom, pričom použite vhodný prostriedok na starostlivosť o podlahu.
7. Všetky nečistoty by sa mali okamžite vyčistiť, pretože môžu trvalo zafarbiť podlahu, napr.: atrament, jódová tinktúra, potravinárske farbivá, tuk, tuk na pečenie, kuchynské oleje, lak na nechty, víno, moč, káva, mlieko.

Tabuľka 1.

| STAROSTLIVOSŤ O PODLAHU  |   |
|--|---|
| <b>POTEKTOR KONCENTRAT</b><br>Prípravok na bežnú starostlivosť o podlahu | <b>VLASTNOSTI:</b> koncentrovaný prostriedok na umývanie podláh s prírodnými ošetrojúcimi prísadami. Dôkladne čistí a nezanecháva šmuhy. Obnovuje a chráni podlahu pred nečistotami.<br><b>POUŽITIE:</b> na všetky typy SPC a lakovaných podláh. Možno použiť na iné lakované povrchy, napr. nábytok alebo pracovné dosky v interiéri, ako aj na laminátové podlahy.<br><ul style="list-style-type: none"><li>• kapacita cca 500m<sup>2</sup>/1 l</li></ul> |

|  |   |
|--|---|
| <b>PROTEKTOR KOMPLET</b><br>Prostriedok na pravidelné dôkladné<br>čistenie podlahy | <b>VLASTNOSTI:</b> Tekutý prípravok na všetky typy SPC a lakovaných podláh<br><br><b>POUŽITIE :</b> na všetky typy SPC a lakovaných podláh v interiéri. <ul style="list-style-type: none"> <li>• kapacita cca 200m<sup>2</sup>/1 l</li> </ul> |
|--|---|

## ODPORÚČANÁ FREKVENCIA STAROSTLIVOSTI O PODLAHU

| Úroveň intenzity pohybu   | Bežné čistenie<br><b>PROTEKTOR<br/>KONCENTRAT</b> | Pravidelné čistenie<br><b>PROTEKTOR<br/>KOMPLET</b>                 |
|---|---|---|
| Podlahy v miestnostiach s nízkou intenzitou pohybu, napr.: obývacia izba, spálňa                        | Každých 5-7 dní                                   | Podľa vizuálneho posúdenia<br><br>minimálne každých 6 - 12 mesiacov |
| Podlahy v miestnostiach so strednou intenzitou pohybu, napr.: schodiská, chodby, kancelárske miestnosti | Každých 3-5 dní                                   | Podľa vizuálneho posúdenia<br><br>minimálne každých 3-6 mesiacov    |
| Podlahy v miestnostiach s intenzívnym pohybom, napr.: reštaurácie, obchody, školy                       | Každých 1-3 dní                                   | Podľa vizuálneho posúdenia<br><br>aspoň 1-2 krát za mesiac          |

### **DÔLEŽITÉ:**

Podlahu je potrebné ošetrovať výlučne prostriedkami na to určenými.

Použitie čistiacich prostriedkov pre podlahy iných výrobcov ako Barlinek môže viesť k vzniku škvŕn, odfarbení na podlahách a veľkej zmene klzkosti a lesku. Pri použití prostriedkov iných výrobcov spoločnosť Barlinek nepreberá zodpovednosť za účinky ich použitia. Všetky odporúčania týkajúce sa frekvencie čistenia a starostlivosti o podlahy sú uvedené ako orientačné a závisia od ich skutočnej prevádzky. Z uvedených dôvodov nemôžu slúžiť ako podklady pre uplatnenie nárokov zo záruky.

### **DÔLEŽITÉ:**

Na používateľovi/investorovi leží povinnosť oboznámiť upratovací personál s podmienkami používania a starostlivosti o podlahu SPC popísanými vyššie.